

Sorozat
MS125/MS250



Még precízebb, még megbízhatóbb, még hatékonyabb. Géppel szinkronizált kenőrendszer.



Pulsar Lubo **MS**



Jellemzők és előnyök

Könnyű karbantartás

- ▶ A Pulsarlube MS hatékonysága a géppel történő szinkronizációban (mint áramforrás) rejlik, ami megkönnyíti a karbantartást és maximalizálja a hatékonyságot.
- ▶ Az előre beállított zsírmennyiség csak akkor kerül kiadagolásra, amikor az alkalmazás működik, ezzel elkerülve a túlkenést vagy pazarlást.
- ▶ A Relay Box közvetlenül a tápkábelre csatlakozik. Egyéb elektromos kábelek nem szükségesek.

Költségkímélő.

- ▶ Jelentős megtakarítás a cserélhető zsírtartályokkal és akkumulátorral (Szerviz csomag).
- ▶ Tökéletes megoldás a gépek élettartamának meghosszabbítására, elkerülve a túl- vagy alulkenést, optimalizálva a gép hatékonyságát.

Egyéb jellemzők

- ▶ Számos kiadagolási beállítás és változtatható zsírtartály, hogy megfeleljen az ipari alkalmazások széles területén.
- ▶ Könnyen állítható adagolási időszakok működés közben is
- ▶ Átlátszó tartály a könnyű vizuális ellenőrzéshez.



Tipikus alkalmazások



- Motorok és pumpák
- Gépeken és gépsorokon, melyek sokáig állnak vagy szünetelnek
- Elektronikai és autotív ipar
- Tiszta üzemi körülmények között, ahol a túlszírzás elkerülése kiemelkedően fontos



Specifikációk

Tartályméret

125ml/250ml (cserélhető)

Nyomásteljesítmény

Avg. 30kgf/cm² (425psi)

Max. 60kgf/cm² (850psi)

Üzemhőmérséklet

Standard alkáli elem:

-15°C~60°C (5°F~140°F)

Opcionális lítium elem:

-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Kiadagolási periódusok

1, 2, 3, 6, 12 hónap

Tápegység

DC 4.5V elem csomag (cserélhető)

Standard: alkáli elem

Opcionális: Lítium elem

*névleges teljesítmény:

AC100 ~ 480V

Távoli telepítés

Max. 10m (33ft) Ø6mm-es

töltött tömlővel

Többpontos installáció

Max. 6m (20ft) Ø6mm-es tömlővel

(8 kenési pontig)



Névleges specifikáció

Bemeneti feszültség

AC 100~480V

0.5W/50~60Hz

Kimeneti feszültség

Jel (nyitott kollektor típus)

Bekapcsolás (ON) jelzés

Piros LED

Tápegység (Relay Box) méretei

85mm(D) x 49mm(W) x 32mm(H)

Vezeték hossza

Bemenő: 1m (3ft) kimenő: 4.5m (15ft)

Vezeték hossza az MS kenőegységtől

90mm (3.5in)