

Series

MSP60/MSP125 /MS P250/MSP500



**Precise, Reliable & Efficient Machine Synchronized Lubricator. Externally Powered.**



Pulsarlube **MSP**

## 특징 & 장점

### 연동성

장비가 작동 할 때만 연동하여 급유하므로 오랜 시간 가동하지 않아도 과급유를 피 할 수 있습니다

### 비용절감

- ▶ 외부전원을 사용하므로 배터리팩을 5년간 교체 할 필요 없음
- ▶ 그리스 파우치와 배터리 팩의 교체가 가능하므로 비용절감 가능
- ▶ 기계설비의 손실이나 낭비의 배제, 구비 설비의 효율적 보전 활동에 적합한 제품

### 기타기능

- ▶ 용량별, 사이즈가 다양하여 사용환경에 맞게 설치 가능
- ▶ 작동 중 모드 설정 변경 가능
- ▶ 투명 용기 디자인으로 그리스 사용량 확인 가능

## 제품 적용처



- 모터, 펌프 등 주요부품에 사용
- 운휴 장비. 예비 운용 설비에 적용
- 스마트한 장비 연동 주유기로서 전자, 자동차 산업에 매우 적합함
- 클린룸과 같이 과급유가 우려되는 설비

## 제품 사양

#### 그리스용량

60ml/125ml/250ml/500ml (교환형)

#### 작동 압력

보중압력 30kgf/cm<sup>2</sup>  
최대압력 80kgf/cm<sup>2</sup>

#### 사용 온도범위

표준 알칼라인 배터리: -15°C~60°C  
선택 사양 리튬 배터리: -40°C~60°C

#### 사용 급유 주기

60ml: 1~12개월 중 선택  
125ml/250ml: 1, 2, 3, 6, 12개월 & 15일(H)  
500ml: 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24개월 & 15일(H)

#### 전원

외부전원용 (VAC)  
AC ADAPTOR (100~220V)  
\*백업용 배터리 필요  
외부전원용 (VDC)  
DC-DC CONVERTOR (12V~24V)  
\*백업용 배터리 필요

#### 원격 설치

최대 10m, Ø6 튜브 사용  
(그리스가 장입된 튜브 사용)

#### 다중 급유

최대 6m, Ø6 튜브 사용 (최대 8point)



## 계전기 사양

#### 정격 입력

VAC: 100~220V  
VDC: 12V~24V

#### 정격 출력

5.0V, 2A

#### 전원공급 식별램프

적색 LED

#### 케이스 크기(mm)

85(D) x 49(W) x 32(H)

#### 전원변환기 코드 길이

입력부 1m, 출력부 4.5m

#### 제품부 코드길이

90mm