

Series
MSP125/MSP250/MSP500



Met machinesynchronisatie. Externe voeding.
Maximale productiviteit.



Pulsarlube **MSP**



Kenmerken & voordelen

Gesynchroniseerde smering

Een vooraf ingestelde hoeveelheid smeervet wordt alleen afgeleverd wanneer de installatie in werking is, waardoor oversmering en verspilling wordt vermeden.

Kostenbesparing

- ▶ Batterij hoeft pas na 5 jaar te worden vervangen
- ▶ Aanzienlijke besparing door het gebruik van een vervangbare vetbalg en batterij (Service Pack)
- ▶ De perfecte oplossing voor een langere bedrijfsduur door onder- of oversmering te vermijden en een efficiënt onderhoud te garanderen

Andere kenmerken

- ▶ Verschillende smeerinstellingen & smeerverpakkingen voor alle industriële toepassingen
- ▶ Eenvoudig instelbare smeerperiodes, zelfs in gebruik
- ▶ Transparant recipiënt voor eenvoudige visuele inspectie van resterend smeermiddel



Typische toepassingen



- Motoren & pompen
- Elektronica & automotive
- Installaties die gedurende langere periodes worden uitgeschakeld of stand-by staan
- Stofvrije ruimtes waar oversmering nauwgezet wordt gemeten



Specificaties

Inhoud vetbalg

125ml/250ml/500ml
(vervangbaar)

Bedrijfsdruk

Gem. 30kgf/cm² (425psi)
Max. 60kgf/cm² (850psi)

Bedrijfstemperatuur

Standaard alkalinebatterij :
-15°C~60°C (5°F~140°F)
Optionele lithiumbatterij :
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Smeerperiodes

125ml/250ml : 1, 2, 3, 6, 12
maand & H (15 dagen)
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18 24 maand
& H (15 dagen)

Voeding

Externe voeding (*reservebatterij vereist)
1) VAC
AC-DC ADAPTOR (100~220V)
2) VDC
DC-DC CONVERTOR (12V~24V)

Installatie op afstand

Max. 10m (33ft) Ø6mm buis

Meerpuntsinstallatie

Max. 6m (20ft) Ø6mm buis
(tot 8 smeerpunten)

* MSP is ook verkrijgbaar voor toepassingen met olie.



Specificaties relais

Ingangsspanning

VAC : 100~220V, 0.5A, 50~60Hz
VDC : 12V~24V

Uitgangsspanning

5.0V, 2A

Voeding AAN

Rode LED

Afmeting voeding

85mm(D) x 49mm(W) x 32mm(H)

Kabellengte van voeding

Invoer : 1m (3ft) Uitvoer : 4.5m (15ft)

Kabellengte van MSP-smeerinrichting

90mm (3.5ft)

