

IP54

Series
Mi60/Mi125



Intelligent Automatic Lubricator with a Synchronizing
Vibration Sensor.



Pulsarlube **Mi**

특징 & 장점

진동 감지 센서	설비의 진동을 센서로 감지하여 작동하는 시스템
비용절감	그리스 파우치와 배터리 팩의 교체가 가능하므로 비용절감 가능
간편한 설치	주유기를 설치 후 센서를 모터에 부착하여 진동을 감지
정확성	급유기간에 맞는 정확한 양을 공급

기타기능

- ▶ 작동 중 모드 설정 변경 가능
- ▶ 협소한 설비공간에 설치가 용이함
- ▶ 투명 용기 디자인으로 그리스 사용량 확인 가능

제품 적용처



- 폐수처리장 모터 및 펌프
- 수분, 분진 등이 많은 설비 특히 제지, 제철, 시멘트 산업
- 전기모터, 펌프류, 브로워, 팬 등
- 장비가 외부의 전원이나 PLC 등과 같은 조절장치와 연결할 수 없을 때.

제품 단면도



제품 사양

그리스용량
60ml / 125ml (교환형)

구동 방식
DC 4.5V 배터리 팩 (교환형)
표준 사양 : 알칼라인 배터리
선택 사양 : 리튬 배터리

진동 감지기
압전 (Piezo-electric) 필름 캔틸 레버형
진동 감도 조절 기능 내장
연결코드 길이 1.2m

사용 온도 범위
표준 사양 배터리 팩 : -15°C~60°C
선택 사양 배터리 팩 : -40°C~60°C

사용 급유 주기
1~12개월 중 선택

작동 압력
최대 30kgf/cm²

인증 및 IP 코드
IP54

배터리팩 사용 수명
최대 2년