

IP54

Sorozat **OL500**



Újratölthető és könnyen kezelhető
olajzóegység széles viszkozitási skálán.



Pulsarlube **OL500**

Jellemzők és előnyök

Kimagasló teljesítmény

- ▶ A mikroprocesszor által vezérelt függőleges olajellátású kenőegység lehetővé teszi a pontos adagolást (széles viszkozitási skálán)
- ▶ Nagyméretű (500ml) olajtartály

Költséghatékony

- ▶ Alacsonyabb karbantartási költségek, mint kézi kenésnél
- ▶ Újratölthető olajtartály

Többpontos kenés

Magas kimeneti nyomás (10kgf/cm²) hosszú kenővezetékét enged meg és többpontos kenést.

Felhasználóbarát programozás

Könnyű programozás a beépített LCD-vel és egyszerű nyomógombokkal

Könnyű karbantartás

Átlátszó tartály az olajsint ellenőrzéséhez

Egyéb jellemzők

- ▶ Számos kiadagolási beállítás és változtatható tartályméret, hogy minden ipari alkalmazásnak megfeleljen.
- ▶ Automata zárolásmód a nem kívánt módosítások elkerülése érdekében.
- ▶ Könnyű beépítés korlátozott környezetbe

Alkalmazási területek



– Csapágyak – Láncok – Kábel kötelek – Kábel pályák – Szivattyúk – Motorok – Liftek, stb

Felépítése



Specifikációk

Tartályméret

500ml (cserélhető)

Nyomásteljesítmény

10kgf/cm² (viszkozitástól függ)

Üzemhőmérséklet

Standard alkáli elem :

-15°C~60°C (5°F~140°F)

Opcionális lítium elem :

-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Tápegység

DC 4.5V elem csomag (cserélhető)

Olajviszkozitás

100~10,000 cSt@40°C

Kiadagolási periódusok

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 hónap

Termékbizonylatok és IP kód

IP54

Távoli telepítés

Max. 12m (40ft) Ø4mm-es csővel (4 pontig)