

IP54

OL500



Lubrificatore a olio ricaricabile e facile da utilizzare con un'ampia gamma di viscosità



Pulsarlube **OL500**



Caratteristiche e vantaggi

Prestazioni straordinarie

- ▶ Una pompa di alimentazione verticale controllata da un microprocessore assicura un'erogazione accurata e permette l'utilizzo di una vasta gamma di viscosità.
- ▶ Grande serbatoio olio da 500ml e batterie

Risparmi

- ▶ Costi di manutenzione più bassi rispetto alla lubrificazione manuale
- ▶ Serbatoio olio ricaricabile e batterie

Lubrificazione multipunto

L'elevata pressione di uscita (10kgf/cm²) permette tubazioni lunghe e installazione multipunto

Programmazione facile

Facile da programmare con display LCD incorporato e semplici comandi a pulsante

Manutenzione semplice

Contenitore trasparente per una facile ispezione visiva dell'olio rimanente

Altre caratteristiche

- ▶ Varie impostazioni di erogazione per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni industriali
- ▶ Modalità Auto Lock Out (Blocco automatico) per impedire modifiche non intenzionali all'impianto
- ▶ Facile da installare in spazi ristretti e confinati



Applicazioni tipiche



— Cuscinetti

— Catene

— Funi

— Cavi

— Pompe

— Motori

— Scale mobili, ecc.



Dettagli



Specifiche



Capacità volume olio

500ml (ricaricabile)

Pressione di esercizio

10kgf/cm² (in base alla viscosità dell'olio)

Temperatura operativa

Batteria alcalina standard :
-15°C ~ -60°C (5°F ~ 140°F)
Batteria al litio opzionale :
-40°C ~ -60°C (-40°F ~ 140°F)

Alimentazione elettrica

Batteria DC 4.5V (sostituibile)

Gamma di viscosità dell'olio

100~10,000 cSt@40°C

* Disponibili istruzioni speciali per viscosità 10-100@40°C

Intervali di erogazione

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 mesi e H (15 giorni)

Certificazioni di prodotto e codice IP

IP54

Installazione remota

Max. 12m (40ft) con tubo Ø4mm (fino a 4 punti di lubrificazione)