

IP54

Series  
**OL500**



**Refillable & Easy-to-use Oil Lubricator with a Wide Oil Viscosity Range**



Pulsarlube **OL500**

## 특징 & 장점

### 탁월한 성능

- ▶ 마이크로 프로세서로 제어되는 수직형 자흡식 펌프로 저점도에서 고점도까지 급유 가능
- ▶ 500ml 오일 용기와 배터리 팩으로 구성

### 비용절감

- ▶ 수동급유에 비해 비용이 저렴함
- ▶ 보충식 오일 용기와 배터리팩 사용으로 비용 절감

### 단독설치

높은 작동 압력 (10kgf/cm<sup>2</sup>)

### 간편한 설정

간편한 버튼 조작으로 LCD 화면을 보면서 설치 가능

### 편리한 관리

투명 용기 디자인으로 오일 사용량 확인 가능

### 기타기능

- ▶ 설비환경에 맞는 급유주기 선택 가능
- ▶ 잠금 기능(Automatic Lock Out)으로 모드 변경 방지 기능
- ▶ 협소한 설비공간에 설치가 용이함

## 제품 적용처



-베어링    -체인    -케이블 로프    -테이블 트랙    -펌프    -모터    -에스컬레이터등

## 제품 단면도



## 제품 사양

### 오일용량

500ml(리필형)

### 작동 압력

10kgf/cm<sup>2</sup> (오일 점도에 따라 다를 수 있음)

### 사용 온도 범위

-15℃~60℃ (표준 알카라인 배터리)

### 구동 방식

DC 4.5V 배터리팩

### 오일 점도범위

100~10,000 cSt@40℃

\* 오일점도 (10~100 cSt@40℃) 사용시 별도 설치방법 참조

### 사용 급유 주기

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24개월 & 15일 (H)

### 인증 및 IP 코드

IP54

### 원격 설치

최대6m, Ø4 튜브 사용

### 다중 급유

최대3m, Ø4 튜브 사용(최대 4Point)