

IP54

Series **OL500**



Hervulbare & gebruiksvriendelijke
oliedispenser met een breed
viscositeitsbereik



Pulsarlube **OL500**

Kenmerken & voordelen

Uitstekende prestaties

- ▶ Dankzij een verticale toevoerpomp gecontroleerd door een microprocessor kan olie uit een breed viscositeitsbereik nauwkeurig worden verdeeld.
- ▶ Groot oliereservoir van 500 ml

Kostenbesparing

- ▶ Minder onderhoudskosten dan bij manuele smering
- ▶ Hervulbaar oliereservoir

Meerpuntssmering

Hoge uitvoerdruk (10 kgf/cm²) voor lange smeerleidingen en meerpuntsinstallatie

Gebruiksvriendelijke programmatie

Eenvoudig te programmeren met ingebouwde LCD en eenvoudige knoppen

Onderhoudsvriendelijk

Transparant recipiënt voor eenvoudige visuele inspectie van resterende olie

Andere kenmerken

- ▶ Verschillende smeerinstellingen voor uiteenlopende industriële toepassingen
- ▶ Automatische lock-out om onbedoelde systeemaanpassingen te vermijden
- ▶ Eenvoudig te installeren in afgesloten omgevingen

Typische toepassingen



– Lagers – Kettingen – Kabels – Geleiderails – Pompen – Motoren – Roltrappen enz.

Details



Specificaties

Olievolume

500ml (hervulbaar)

Bedrijfsdruk

10kgf/cm² (afhankelijk van olieviscositeit)

Bedrijfstemperatuur

Standaard alkalinebatterij :

-15°C~60°C (5°F~140°F)

Optionele lithiumbatterij :

-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Voeding

DC 4.5V batterij (vervangbaar)

Olieviscositeit

100~10,000 cSt@40°C

Smeerperiodes

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 maand & H (15 dagen)

Productcertificaties & IP-code

IP54

Installatie op afstand

Max. 12m (40ft) Ø4mm buis (tot 4 smeerpunten)