



**Design geniale. Installazione facile.
Funzionamento semplice.**



Pulsarlube **S**

Caratteristiche e vantaggi

Design innovativo

Il movimento del pistone verso l'alto impedisce la possibilità che il grasso si indurisca, problema cronico dei tradizionali ingrassatori a molla

Lubrificazione più affidabile

Lubrificazione più affidabile rispetto agli altri ingrassatori a molla convenzionali, poiché il problema della separazione dell'olio è risolto

Risparmi

Evita tempi di fermo impianto e permette di risparmiare manodopera per la lubrificazione manuale

Facile utilizzo

- ▶ Riduce la separazione dell'olio durante lo stoccaggio grazie alle sue pinze a pistone in posizione strategica
(Disponibile pre-riempito e può essere installato appena estratto dalla scatola)
- ▶ La quantità di grasso erogato può essere facilmente controllata tramite una manopola di regolazione
- ▶ Ricaricabile e riutilizzabile

Applicazioni tipiche



Le seguenti apparecchiature possono trarre vantaggio dall'utilizzo di Pulsarlube S

- Cuscinetti a rulli e a sfere
- Cuscinetti schermati
- Bronzine, cuscinetti aperti
- Applicazioni in cui è necessario un lavaggio dei cuscinetti

Dettagli



Specifiche

Capacità grasso

100ml (ricaricabile)

Temperatura operativa

-23°C ~ 121°C (-9°F ~ 250°F)

Dimensioni filettatura installazione

1/4" compatibile BSPT/NPT
composito di plastica resistente

Installazione remota

Non possibile

Installazione multipunto

Non possibile