

Sorozat
M60/M125/M250/M500



CE FC IP65  

Fejlett diagnosztika, páratlan kiadagolási teljesítmény és hőmérséklettűrés teljes megbízhatóan.



Pulsarlube **M**



Jellemzők és előnyök

Költségkímélő

Jelentős megtakarítás a cserélhető zsirtartályokkal és akkumulátorral (szerviz csomag)

Távoli telepítés

Magas nyomásteljesítmény (30bar) lehetővé teszi a távoli kiépítést 10m-ig (33ft)

Többpontos installáció

- ▶ 8 kenőpontig, Ø6-es csővel, Max. 6m (20ft) pontonként
- ▶ Egyszerű nyomógombos használat
- ▶ Könnyű programozás beépített LCD-vel és egyszerű nyomógombokkal

Kényelmes karbantartás

Átlátszó tartály, mely megkönnyíti a zsírszint ellenőrzését

Egyéb jellemzők

- ▶ Számos kiadagolási beállítás és változtatható zsirtartály méret, hogy megfeleljen minden ipari alkalmazásnak
- ▶ Automata zárolás mód a nem kívánt módosítások elkerülése
- ▶ Könnyen telepíthető kockázatos és zárt térbe



Tipikus alkalmazási területek



- Automotív ipar, vas és acélművek és nukleáris erőművek
- Tiszta ipari területeken megoldás ahol precíz, többpontos kenés szükséges

- HVAC felszerelés és hűtőtornyok ahol a hosszú kenési vezeték szükséges lehet
- Motorok és szivattyúk a városi víz- és szennyvíztisztító létesítményekben
- Szélsőséges hőmérsékleti körülmények között (alacsony vagy magas)



Részei



Specifikációk

Tartálykapacitás

60ml / 125ml / 250ml / 500ml
(cserélhető)

Tápegység

DC 4.5V elem csomag (cserélhető)
Standard : alkáli elem
Opcionális : lítium elem

Üzemi nyomás

30~60bar (435~870psi)

Üzemi hőmérséklet

Standard alkáli elem :
-15°C~60°C
Választható lítium elem :
-40°C~60°C

Kiadagolási periódusok

1~12 hónap

Távoli telepítés

Max. 10m (33ft) Ø6-es csővel

Többpontos telepítés

Max. 6m (20ft) Ø6-es csővel (8 pontig)

Hangkibocsátás

0.34ml/stroke (@20°C)

Termék Tanúsítvány és IP kód

CE / KC / FCC / RoHS / IP65