

Series
MS125 / MS250



Precies, bedrijfszeker en efficiënt
smeersysteem met machinesynchronisatie.



Pulsar Lubo **MS**



Kenmerken & voordelen

Onderhoudsvriendelijk

- ▶ De Pulsarlube MS is ontwikkeld om synchroon te draaien met de installatie waarop hij is geïnstalleerd met het oog op een efficiënt onderhoud
- ▶ Een vooraf ingestelde hoeveelheid smeervet wordt alleen afgeleverd wanneer de installatie in werking is, waardoor oversmering en verspilling wordt vermeden
- ▶ De relaisbox kan rechtstreeks worden aangesloten op de voedingskabel
Geen extra elektrische kabels vereist

Kostenbesparing

- ▶ Aanzienlijke besparing door het gebruik van een vervangbare vetbalg en batterij (Service Pack)
- ▶ De perfecte oplossing voor een langere bedrijfsduur door onder- of oversmering te vermijden en een efficiënt onderhoud te garanderen

Andere kenmerken

- ▶ Verschillende smeerinstellingen & smeerverpakkingen voor alle industriële toepassingen
- ▶ Eenvoudig instelbare smeerperiodes, zelfs in gebruik
- ▶ Transparant recipiënt voor eenvoudige visuele inspectie van resterend smeermiddel



Typische toepassingen



- Motoren & pompen
- Elektronica & automotivie
- Installaties die gedurende langere periodes worden uitgeschakeld of stand-by staan
- Stofvrije ruimtes waar oversmering nauwgezet wordt gemeten



Specificaties

Inhoud vetbalg

125ml / 250ml (vervangbaar)

Voeding

DC 4,5V batterij (vervangbaar)
Standaard : alkalinebatterij
Optioneel : lithiumbatterij
*Relais : AC100~480 V

Bedrijfsdruk

30~60bar (435~870psi)

Bedrijfstemperatuur

Standaard alkalinebatterij :
-15°C~60°C (5°F~140°F)
Optionele lithiumbatterij :
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Smeerperiodes

1, 2, 3, 6, 12 maand & H (15 dagen)

Installatie op afstand

Max. 10m (33ft) met Ø6 buis

Meerpuntsinstallatie

Max. 6m (20ft) met Ø6 buis
(tot 8 smeerpunten)



Specificaties relais

Ingangsspanning

AC 100~480V
0.5W/50 ~ 60Hz

Uitgangsspanning

Signaal (open collector)

Voeding AAN

Rode LED

Afmetingen relaisbox

85mm (D) x 49mm (W) x 32mm (H)

Kabellengte

Invoer : 1m (3.3ft) Uitvoer : 4.5m (15ft)

Kabellengte van MS-smeerinrichting

90mm (3.5in)