



**Letisztult megjelenés. Könnyű
installáció. Egyszerű működés.**



Pulsarlube **S**



Jellemzők és előnyök

Innovatív design

A felfelé mozgó dugattyú megakadályozza a zsír megkeményedését és kiküszöböli a hagyományos rugós olajzók problémáját

Precíz kiadagolást biztosít

Megbízhatóbb, mint a hagyományos rugós kenőegységek - megoldja a olaj szeparáció problémáját

Költséghatékony

Megakadályozza az üzemleállást és optimalizálja a munkaerő felhasználást a manuális kenés felváltásával

Felhasználóbarát kezelés

- ▶ A dugattyúbilincseknek köszönhetően csökkenti a tárolás miatti olaj szeparációt (előretöltve és rögtön a dobozból beépíthető)
- ▶ A szabályzó gomb használatával a zsirkiadagolás egyszerűen ellenőrizhető
- ▶ Újratölthető és újra használható



Tipikus alkalmazási területek



A következő területeken ajánlott a Pulsarlube S sorozat

- Golyós és görgős csapágyak
- Védő csapágyak
- Bronz és nyitott csapágyak
- Bármilyen egyéb csapágykenésre



Részei



Specifikációk

Tartálykapacitás

100ml (újratölthető)

Tápegység

Spring

Üzemi nyomás

N/A

Üzemi hőmérséklet

-20°C~100°C

Kiadagolási periódusok

5 Tárcsázási beállítások

Távoli telepítés

Nem lehetséges

Többpontos telepítés

Nem lehetséges